

САНИСИЛ 100

Средство для обеспыливания и упрочнения бетонных полов

Описание

САНИСИЛ 100 – состав, повышающий прочность бетонных полов на основе флуоросиликата магния, предназначенный для придания обеспыливающих свойств поверхности бетонных и мозаичных полов. САНИСИЛ 100 – это порошок, который смешивается с водой и наносится на пол. Он проникает в структуру бетона и химически реагирует с гидроксидом кальция бетона. В результате создается прочная поверхность, которая имеет хорошую сопротивляемость проникновению воды, масел и грязи и является легко очищаемой.

Область применения

САНИСИЛ 100 рекомендуется для:

- твердого и вакуумбетона
- цветных бетонных полов
- полов промышленных предприятий
- полов складских помещений
- бомбоубежищ и автостоянок
- холодильных помещений
- хлебов и свинарников
- бетонных полов с добавкой к бетону

Особенности и преимущества

САНИСИЛ 100 химически реагирует с гидроксидом кальция бетона. Этот состав не изменяет цвет бетона и не создает мембрану на поверхности.

САНИСИЛ 100 предназначен для упрочнения и придания обеспыливающих свойств бетонной поверхности, увеличения износостойкости и уменьшения поглощения. САНИСИЛ 100 обладает стойкостью к механическому абразивному износу и воздействию некоторых кислот, щелочей и масел. Поверхность легко очищается.

Применение

Перед началом работ и во время проведения работ следует:

- оценить качество и состояние бетонной поверхности
- удалить цементное молоко и осадок с поверхности
- избежать проветривание во время проведения работ
- 1 кг САНИСИЛ 100 смешивается с 4 л воды. Это соотношение рассчитано для одной обработки поверхности.
- При проведении двух обработок рекомендуется соотношение смешивания 1:8 для новых и старых бетонных полов
- Нанести раствор на пол, перемешивать пока химическая реакция (вспенивание) завершится, промыть пол обильным количеством воды (особенно важно при применении для цветных бетонных полов) и вытереть, например, резиновым шпателем.
- Разбавление в соотношении 1:4 для обработки 150...200 м², в соотношении 1:8 для двух обработок 450...500 м².

Меры безопасности

САНИСИЛ 100 может вызвать раздражение при контакте с кожей. Пыль сильно раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки. При работе необходимо использовать резиновые перчатки, обувь, защитную одежду и дыхательную маску.

Упаковка

САНИСИЛ 100 поставляется в мешках и в бочках.

Для получения дополнительной информации следует обратиться к местному представителю "BASF Oy".

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению.